

Beamex POC8

AUTOMAATTINEN PAINESÄÄDIN



Helppoa ja nopeaa painekalibrointia

beamex

Beamex POC8

AUTOMAATTINEN PAINESÄÄDIN

Tarkka ja helppokäyttöinen automaattinen painesäädin

Beamex POC8 on tarkka ja helppokäyttöinen automaattinen painesäädin, jonka ulostulopaine voidaan säätää alipaineesta 210 baariin. POC8 voidaan varustaa 1–2 sisäisellä paineanturilla ja yhdellä barometrisellä anturilla. POC8 voidaan integroida Beamex CENTRiCAL korjaamokalibrointipenkkiin tai käyttää kannettavana työpöytäversiona.

POC8:aa voidaan käyttää erillisenä painesäätimenä tai integroituna Beamexin kalibrointijärjestelmään. Yhdessä MC6:n ja Beamex kalibrointiohjelmiston kanssa POC8 tarjoaa kätevän, tehokkaan, tarkan ja täysin automaattisen kokonaisratkaisun kalibrointiin, dokumentointiin ja tietojen hallintaan.

120

POC8:n ominaisuudet

Automaattinen painekalibrointiratkaisu

Yhdessä Beamexin MC6- tai MC6-WS-kalibraattoreiden ja Beamex-kalibroinninhallintaohjelmiston kanssa POC8 tarjoaa automaattisen kalibrointiratkaisun painekalibrointien suorittamiseen, dokumentointiin ja hallintaan helposti ja tehokkaasti.

Integroitu Beamex CENTRiCALiin

POC8 painesäädin voidaan integroida Beamexin CENTRiCAL korjaamoratkaisuun.

Helppokäyttöinen

7 tuuman LCD-värikosketusnäytön ansiosta POC8:n käyttö on helppoa, nopeaa ja tehokasta. Käyttöliittymässä on yli 10 eri kielivaihtoehtoa.

Työpöytäversio

POC8 toimii myös työpöytämallisena painesäätimenä, mikä tekee siitä liikuteltavan ratkaisun.



Yleiset tekniset tiedot

OMINAISUUS	ARVO
Näyttö	7,0" värillinen LCD-kosketusnäyttö
Paino	Noin 12,7 kg
Mitat	Kannettava: 346 (l) x 145 (k) x 388 (s) mm
Digitaalinen liitäntä	USB
Tehonkulutus	Max 150 VA
Takuu	2 vuotta
Käyttöliittymän kielet	Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, kiina, venäjä, japani, puola, portugali, korea
Liitännät	Paine, alipaine, ulostulo/mittaus Kaikki liitännät Bx G1/8 tai 1215

TEKNISET TIEDOT

Saatavilla olevat alueet

MITTAUSALUE	SÄÄTÖYKSIKKÖ		
	10 bar	100 bar	210 bar
± 350 mbar	•	–	–
± 1 bar	•	–	–
–1 ... 6 bar	•	•	–
–1 ... 10 bar	•	•	–
–1 ... 20 bar	–	•	•
–1 ... 100 bar	–	•	•
–1 ... 210 bar	–	–	•
Vapaasti valittava alue –1 ... 210 bar	•	•	•
Barometrinen moduuli	•	•	•

121

Suurin säädettävissä oleva alue on suurimman asennetun mittausalueen maksimi tai syöttöpaineen maksimi, kumpi on pienempi.

OMINAISUUS	ARVO
1 vuoden epävarmuus	< 0,02 % FS
Paineyksiköt	38 valittavissa olevaa ja 2 ohjelmoitavaa
Säädön stabiilius	< 0,005 % FS (aktiivisesta alueesta)
Testitilavuus	0 ... 1 000 ccm
Paineväliaine	Puhdas, kuiva, korrosoimaton kaasu
Ylipainesuojaus	Varoventtiili
Resoluutio	4 ... 6 numeroa
Ylipainekestoisuus	Syöttöliitäntä 110 % FS Testausliitäntä max 105 % FS
Syöttöpainealue	Maksimi 110 % nimellisestä painealueesta, vähintään 1,38 bar yli halutun säätöalueen.

VAKIOVARUSTEET

- Käyttöohje
- Akkreditoitu kalibrointitodistus
- Verkkojohto
- Liitäntäsarjat:
 - korkeapaine- ja alipainesyöttö tai
 - matalapaine- ja alipainesyöttö sopivilla paineliittimillä ja -letkuilla

LISÄVARUSTEET

- Beamex DMT lian- ja veden erotin
- Kuljetuslaukku
- Paineletkut ja liittimet

Kaikki tarvikkeet ovat nähtävillä Beamexin verkkokaupassa.

Beamex POC8

AUTOMAATTINEN PAINESÄÄDIN

Beamex POC8 on tarkka ja helppokäyttöinen automaattinen paineensäädin, jonka ulostulopaine voidaan säätää alipaineesta 210 baariin. POC8 voidaan toimittaa Beamex CENTRICAL-korjaamokalibrointipenkkiin paneeliasennettuna tai myös työpöytäversiona. Yhdessä Beamexin MC6-sarjan kalibraattoreiden ja Beamex-kalibroinnin hallintaohjelmiston kanssa POC8 tarjoaa täysin automatisoidun ratkaisun painekalibrointien suorittamiseen, dokumentointiin ja hallintaan helposti, tehokkaasti ja tarkasti.

Automaattinen painekalibrointiratkaisu

Yhdessä Beamexin MC6- tai MC6-WS-kalibraattoreiden ja Beamex-kalibroinnin hallintaohjelmiston kanssa POC8 tarjoaa automaattisen kalibrointiratkaisun painekalibrointien suorittamiseen, dokumentointiin ja hallintaan helposti ja tehokkaasti.

Integroitu Beamex CENTRICALiin

POC8 painasäädin voidaan integroida Beamexin CENTRICAL korjaamoratkaisuun.

Helppokäyttöinen

7 tuuman LCD-värikosketusnäytön ansiosta POC8:n käyttö on helppoa, nopeaa ja tehokasta. Käyttöliittymässä on yli 10 eri kielivaihtoehtoa.

Työpöytäversio

POC8 toimii myös työpöytämallisena paineensäätimenä, mikä tekee siitä liikuteltavan ratkaisun.



Ominaisuuudet

- ▶ Helppokäyttöinen
- ▶ Osa Beamexin integroitua kalibrointiratkaisua
- ▶ Voidaan käyttää erillisenä painesäätimenä
- ▶ Automaattiset painekalibroinnit
- ▶ Kannettava tai työasemaan asennettava